



tomca/share/classes/alfresco/

“Para crear nuestra propia metadata o propiedades del documento tenemos que realizar el siguiente procedimiento”

“Los ejemplos siguientes añaden un nuevo modelo llamado *mimodelo* y un aspecto que añade una nueva propiedad a nuestros documentos”



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" 'http://www.springframework.org/
dtd/spring-beans.dtd'>
<beans>
  <!-- Añadir los mensajes de miModelo -->
  <bean id="webscripts.ej.resources"
class="org.springframework.extensions.surf.util.ResourceBundleBootstrapComponent">
    <property name="resourceBundles">
      <list>
        <value>alfresco.messages.mimodelo</value>
      </list>
    </property>
  </bean>
</beans>
```

custom-slideshow-application-context.xml

web-extension

custom-slideshow-application-context.xml

web-extension

```
<alfresco-config>
  <config evaluator="string-compare" condition="DocumentLibrary">
    <aspects>
      <visible>
        <aspect name="cm:generalclassifiable" />
        <aspect name="cm:complianceable" />
        <aspect name="cm:dublincore" />
        <aspect name="cm:effectivity" />
        <aspect name="cm:summarizable" />
        <aspect name="cm:versionable" />
        <aspect name="cm:templatable" />
        <aspect name="cm:emailed" />
        <aspect name="emailserver:aliasable" />
        <aspect name="cm:taggable" />
        <aspect name="app:inlineeditable" />
        <aspect name="ej:personalizable" />
      </visible>
      <addable>
      </addable>
      <removeable>
      </removeable>
    </aspects>
  </config>
  <config evaluator="node-type" condition="cm:content">
    <forms>
      <form>
        <field-visibility>
          <show id="ej:miNuevoCampo" />
        </field-visibility>
      </form>
      <!-- Formulario de metadata -->
      <form id="doclib-simple-metadata">
        <field-visibility>
          <show id="ej:miNuevoCampo" />
        </field-visibility>
        <edit-form template="../documentlibrary/forms/doclib-simple-metadata.ftl" />
      </form>
      <form id="doclib-inline-edit">
        <field-visibility>
          <show id="ej:miNuevoCampo" />
        </field-visibility>
      </form>
    </forms>
  </config>
</alfresco-config>
```



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" 'http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd'>
<beans>
  <bean id="extension.ej.dictionaryBootstrap" parent="dictionaryModelBootstrap" depends-on="dictionaryBootstrap">
    <property name="models">
      <list>
        <value>alfresco/extension/ej-model.xml</value>
      </list>
    </property>
  </bean>
  <bean id="extension.kb.resourceBundle" class="org.alfresco.i18n.ResourceBundleBootstrapComponent">
    <property name="resourceBundles">
      <list>
        <value>alfresco.messages.mimodelo</value>
      </list>
    </property>
  </bean>
</beans>
```

ej-model-context.xml

extension

ej-model.xml

extension

```
ej_mimodelo.property.ej_miNuevoCampo.title=Mi Campo
ej_mimodelo.aspect.ej_personalizable.title=Mi Aspecto
aspect.ej_personalizable=Mi Aspecto
```

mimodelo.properties

messages

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<model name="ej:mimodelo" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">

  <!-- Optional meta-data about the model -->
  <description>Mi Modelo</description>
  <author>Jose Pereira</author>
  <version>1.0</version>

  <!-- Importar las referencias requeridas a otros modelos -->
  <imports>
    <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d"/>
    <import uri="http://www.alfresco.org/model/content/1.0" prefix="cm"/>
  </imports>

  <!-- Incorporacion a los nuevos espacios el nombre de nuestro nuevo modelo -->
  <namespaces>
    <namespace uri="http://www.alfresco.com/model/mimodelo/1.0" prefix="ej"/>
  </namespaces>

  <aspects>
    <!-- Definición del aspecto para nuestro modelo -->
    <aspect name="ej:personalizable">
      <title>Mi nuevo aspecto</title>
      <properties>
        <property name="ej:miNuevoCampo">
          <type>d:text</type>
        </property>
      </properties>
    </aspect>
  </aspects>

</model>
```

## Metadata

Nombre: ddd  
 Título: ddd  
 Descripción: dd  
 Tipo MIME: Plain Text  
 Autor: (Ninguna)  
 Tamaño: 3 bytes  
 Creador: admin  
 Fecha de creación: lun 11 abr PM 18:14:39  
 Modificador: admin  
 Fecha de modificación: lun 11 abr PM 18:15:01

Mi Campo: dddddddddd

## Document Actions

- Preview Web Asset
- Descargar
- Ver en el navegador
- Editar los metadatos
- Subir nueva versión
- Editar en línea
- Editar fuera de línea
- Copiar a...
- Mover a...
- Eliminar documento
- Iniciar un flujo de trabajo
- Administrar permisos
- Gestionar los aspectos
- Cambiar tipo

Nombre: \*  
 ddd  
 Título:  
 ddd  
 Descripción:  
 dd  
 Tipo MIME:  
 Plain Text  
 Autor:  
 Etiquetas:  
 Seleccionar  
 Mi Campo:  
 dddddddddd

Estas personalizaciones sólo afectan al Share !

### Aspectos para ddd

**Seleccione los aspectos**

Disponibles para añadir	Seleccionados actualmente
Geográfico	Etiquetable
EXIF	Mi Aspecto
Clasificable	Editable en línea
Armonizable	
Dublin Core	
Efectividad	
Resumible	
Versionable	
Hacer plantilla	
Enviado por email	
Atributos de Email	

Aplicar las modificaciones Cancelar

“El nuevo aspecto estará disponible desde aspectos, metadata y las acciones *añadir aspecto* de las reglas de carpeta”

## Realizar acción

Añadir aspecto

Mi Aspecto